



## FICHE TECHNIQUE

# FU – 724 ADHÉSIF À BASE DE SOLVENT NEOPRENE

### TYPE DE PRODUIT:

Adhésif à base de solvant néoprène

### DESCRIPTION:

Le FU-724 est un adhésif à base de solvant avec des propriétés d'adhésion extrêmement rapides. Il est un adhésif, qui donne une pellicule sèche avec une bonne flexibilité et une bonne résistance à l'eau et chaleur.

Le FU-724 peut être utilisé pour coller du bois, métal, matériel, vinyle, pvc. Il peut aussi coller le papier et le bois plaque aux substrats rigides.

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES :

Type :	Ketone
Couleur :	Rouge / Neutre
Viscosité :	900 – 1100 cps
Consistance :	Liquide
Poids spécifique :	0.800 gr / ml
% solides par poids :	22 – 24
Diluant :	Toluène
Temps de prise :	20 min

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

Appliquer au pinceau ou au rouleau sur les deux sur les deux surfaces a collé ensemble. Faire sécher 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce que le produit adhésif ne se transfère pas sur les doigts lorsque l'on appuie fermement sur les surfaces collées.

A Noter : Le produit adhésif peut être réactivé avec la chaleur ou avec les solvants après l'évaporation du solvant.

Stabilité en stockage : 6 mois en contenant scelle et garde a la température ambiante. Craint le gel.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:

Utiliser le matériel le plus vieux en premier. Garder les contenants couverts pour éviter la contamination. Ne pas mélanger avec d'autres adhésifs. Durée de vie utile: pour de meilleurs résultats, utilisé dans un délai d'une année de la date d'expédition. Pour réduire au minimum le risque de brûlures, nous recommandons l'utilisation des lunettes de protection et des vêtements protecteurs en travaillant près de l'applicateur chaud. Pour réduire au minimum le risque de vapeurs inflammables, n'excédez pas la température de 177°C. Empêchez le développement de vapeurs. Éteignez toutes les sources d'ignition pendant l'utilisation.

## IMPACT ENVIRONNEMENTAL:

Tel que vendu, cet adhésif n'est pas considéré comme étant un produit dangereux ou pouvant contaminer l'environnement. On peut se débarrasser du surplus en toute sécurité dans les centres municipaux d'élimination des déchets solides. Toutefois, afin de réduire l'impact sur les sites d'enfouissement, nous recommandons de faire tous les efforts possibles afin que le surplus du produit serve à l'usage original pour lequel il a été acheté ou qu'il serve à des fins similaires.

## AVIS IMPORTANT:

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont fondées sur des résultats d'essais fiables selon **Fasco Floor Accessories System**. Les données mentionnées sont spécifiques au matériel indiqué. S'il est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux, les résultats risquent d'être différents. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de valider les informations s'y découlant et de tester le matériel avant de l'utiliser. **Fasco Floor Accessories System** n'assume aucune responsabilité légale pour les résultats obtenus dans de pareils cas. **Fasco Floor Accessories System** n'assume aucune responsabilité légale pour tout dommage direct, indirect, consécutif, économique ou tout autre dommage à l'exception du remplacement du matériel ou remboursement du prix à l'achat, comme déterminé dans le contrat d'achat.